



Batería

Incluida en modelos con arranque eléctrico



Base soporte para las vibraciones
soporta el alternador y el motor



HY900LEK (las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)



Panel Profesional

LED con 4 funciones y diferencial de 30mA con protección por fuga



Regulación AVR

asegura un voltaje constante

MODELO DE GENERADOR		HY7000LK-3	HY7000LEK-3	HY9000LEK	HY9000LEK-3
GENERADOR	Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
	Potencia Nominal	6,2 kVA / 1,8 kVA	6,2 kVA / 1,8 kVA	6 kW	7,5 kVA / 2,2 kVA
	Potencia Máxima	6,9 kVA / 2,0 kVA	6,9 kVA / 2,0 kVA	6,6 kW	8,1 kVA / 2,5 kVA
	Voltaje (V)	380 / 220	380 / 220	220	380 / 220
	Corriente (A)	24	10	28.7	11.9
	Enchufes	1xPCE5p(16A) / 1x16A(220)	1xPCE5p(16A) / 1x16A(220)	1x16A / 1x32A (1)	1xPCE5p(16A) / 1x16A(220)
	Pantalla	LED4	LED4	LED4	LED4
	Capacidad de depósito (L)	25	25	25	25
	Funcionamiento a 50% carga (hr.)	20	20	19	19
	Nivel de ruido a 7 Metros; 50% carga (dBA)	68	68	69	69
	Salida corriente continua (V/A) (2)	12 / 8.3	12 / 8.3	12 / 8.3	12 / 8.3
	Batería (Ah)	-	14*	14*	14*
MOTOR	Tipo de Motor	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
	Motor modelo	IC390	IC390E	IC425E	IC425E
	Potencia (HP)	13	13	15	15
	Modo de arranque	Manual	Manual / Eléctrico	Manual / Eléctrico	Manual / Eléctrico
	Cilindrada (ml)	389	389	420	420
	Capacidad de aceite (L)	1.1	1.1	1.1	1.1
ALTERNADOR	Alternador	A5L-3	A5L-3	A6L	A6L-3
	Potencia nominal (kVA)	6.2	6.2	6	7.5
	Factor de potencia (Cosφ)	0.8	0.8	1	0.8
	Tipo de regulación del voltaje	AVR*	AVR*	AVR*	AVR*
DATOS LOG.	Peso Neto (kg)	83	83	85	85
	Peso Bruto (kg)	85	85	87	87

(*) Baterías suministradas sin cargo excluida de garantía, avr excluidos de garantía.

HY - Generador gasolina / L - Depósito grande / E - Arranque eléctrico / K - Kit ruedas incluido / R - Conexión ATS incluido / 3 - Trifásico



Panel Profesional

LED con 4 funciones y diferencial de 30mA con protección por fuga



ATS BOX

opcional para todos los modelos



DHY6000LEK-3 / DHY8000LEK-3

(las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)



**OPCIONAL
Programador T10**
para todos los modelos



Regulación AVR
asegura un voltaje constante

MODELO DE GENERADOR		DHY6000LEK	DHY6000LEK-3	DHY8000LEK NEW	DHY8000LEK-3 NEW
GENERADOR	Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
	Potencia Nominal	5 kW	6.25 kVA / 2.2 kVA	6 kW	7.5 kVA / 2.5 kVA
	Potencia Máxima	5.3 kW	6.60 kVA / 2.8 kVA	6.3 kW	7.9 kVA / 2.6 kVA
	Voltaje (V)	220	380/220	220	380/220
	Corriente (A)	23.9	11	28	16
	Enchufes	2x16A	1xPCE5p(16A) / 1x16A(220)	2x16A	1xPCE5p(16A) / 1x16A(220)
	Pantalla	LED4	LED4	LED4	LED4
	Capacidad de depósito (L)	14	14	14	14
	Funcionamiento a 50% carga (hr.)	13	13	13	13
	Nivel de ruido a 7 Metros; 50% carga (dBA)	77.5	77.5	77.5	77.5
	Salida corriente continua (V/A) (2)	12 / 8.3	12 / 8.3	12 / 8.3	12 / 8.3
	Batería (Ah)	36*	36*	36*	36*
MOTOR	Tipo de Motor	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
	Motor modelo	D400E	D400E	D500E	D500E
	Potencia (HP)	10	10	12	12
	Modo de arranque	Manual / Eléctrico	Manual / Eléctrico	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico
	Cilindrada (ml)	418	418	452	452
	Capacidad de aceite (L)	1.65	1.65	1.65	1.65
ALTERNADOR	Alternador	A5-1	A5-3	A6-1	A5-3
	Potencia nominal (kVA)	5	6.3	5	5
	Factor de potencia (Cosφ)	1	0.8	1	0.8
	Tipo de regulación del voltaje	AVR*	AVR*	AVR*	AVR*
DATOS LOG.	Peso Neto (kg)	108	108	110	110
	Peso Bruto (kg)	113	113	115	115

(*) Baterías suministradas sin cargo excluida de garantía, AVR excluidos de garantía.

DHY-generador diesel / **L**- depósito grande / **E**-arranque eléctrico / **K**- Kit ruedas / **3**- Trifásico

● Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso

(1) Enchufe monofásico con protección térmica / (2) Salida máxima 100W. Protección con fusible de 10A